



Baureihe 5112 400 – 2000 W
Querschnitt (B x H) 150x120mm
vergossen und vakuumimprägniert

Schutzklasse I
EEL = A2
tw 130 IP 20



Die Vorschaltgeräte werden in folgenden Ausführungen gefertigt: -Schraubklemme 2,5 mm²

- Anschlußkasten IP65 (max. 3 Anschlüsse)
- Freie Leitungs- oder Kabelenden

Alle Typen mit unterschiedlichen Netzspannungen und in 60 Hz auf Anfrage;

Technische Daten

Pos.	Lampe			Artikel-Nr.	Bezeichnung	Vorschaltgerät				
	Typ	Leistung	Strom			Spannung	ΔT[°K]	L [mm]	LA [mm]	Gewicht
1	HI	400 W	4,0 A	5112.0510.204	HIS 400-135.55H-34 TS	230-240V / 50Hz	50	111	84	6,5 kg
	HS	400 W	4,45 A				55			
2	HS	600 W	6,2 A	5112.0715.302	HS 600-135.50H-3 TS	230V / 50Hz	50	131	104	9,0 kg
3	HM	1000 W	7,5 A	5112.1120.303	HIS 1000-135.70H-34	230-240V / 50Hz	50	171	144	14,0 kg
	HS	1000 W	10,3 A				70			
4	HI	2000 W	8,8 A	5112.1120.302	HI 2000/8-135.75H-41	400V / 50Hz	75	171	144	14,0 kg
5	HI	2000 W	8,8 A	5112.1120.312	HI 2000/8-135.75H-37	380-400-420V / 50Hz	75	171	144	14,0 kg
neu 6	HI	2000 W	8,8 A	5112.1120.315	HI 2000-135.80.2H-37	380-400V / 50Hz	70	171	144	14,0 kg
	HI	2000 W	10,3 A				80			
7	HI	2000 W	8,8 A	5112.1600.301	HI 2000-135.75H-37	380-400V / 50Hz	65	219	192	20,0 kg
	HI	2000 W	10,3 A				75			
neu 8	HI	2000 W	10,3 A	5112.1120.313	HI 2000-135.80.2H-41	400V / 50Hz	80	171	144	14,0 kg
9	HI	2000 W	10,3 A	5112.1600.319	HI 2000-138.75H-41	400V / 50Hz	75	219	192	20,0 kg
neu 10	HI-(HO)	2100 W	11,2 A	5112.1120.316	HI 2000/11-135.85.2H-37	380-400-420V / 50Hz	85	171	144	14,0 kg
11	HI-(HO)	2100 W	11,2 A	5112.1600.320	HI 2000/11-135.80H-37	380-400-420V / 50Hz	80	219	192	20,0 kg
neu 12	HI-(HO)	2100 W	11,2 A	5112.1120.314	HI 2000/11-135.85.2H-41	400V/50Hz	85	171	144	14,0 kg
neu 13	H-(HF)	2060 W	12,2 A	5112.1600.323	HI 2000/12-135.80.2H-37	380-400-420V / 50Hz	80	219	192	20,0 kg
14	H-(HF)	2060 W	12,2 A	5112.2000.002	HI 2000/12-135.75H-37	380-400-420V / 50Hz	75	259	232	25,0 kg
neu 15	H-(HF)	2060 W	12,2 A	5112.1600.322	HI 2000/12-135.80.2H-41	400V/50Hz	80	219	192	20,0 kg
16	HI-(HF)	2060 W	12,2 A	5112.2000.005	HI 2000/12-135.75H-41	400V/50Hz	75	259	232	25,0 kg

