



## Vorschaltgeräte im Steckergehäuse vergossen 230V / 50Hz



### Technische Daten

Typbez. Stecker-VG	Farbe	Leistung Lampe [W]	Spannung [V]	Frequenz [Hz]	Stecker Primär	Schutz- einrichtung	Anschluß Sekundär	
StDF 468-3-.....	schwarz	4, 6, 8	230V	50	Eurostecker	Temperatur- sicherung	steckbare, nicht lösbare Leitung oder festangeschlossene Leitung	*
StDF 468-3-.....	weiß							*
StDF 468-3-.....	schwarz	4, 6, 8	230V	50	Konturstecker			*
StDF 468-3-.....	weiß							*
StDF 2x679-3-...	schwarz	2x(5,6,7,8,9) 1x(10,13)	230V	50	Eurostecker	Temperatur- sicherung und Temperatur- schalter	steckbare, nicht lösbare Leitung oder festangeschlossene Leitung	*
StDF 2x679-3-...	weiß							*
StDF 2x679-3-...	schwarz	2x(5,6,7,8,9) 1x(10,13)	230V	50	Konturstecker			*
StDF 2x679-3-...	weiß							*
StDF 16-3-.....	schwarz	16	230V	50	Eurostecker	Temperatur- sicherung und Temperatur- schalter	steckbare, nicht lösbare Leitung oder festangeschlossene Leitung	*
StDF 16-3-.....	weiß							*
StDF 16-3-.....	schwarz	16	230V	50	Konturstecker			*
StDF 16-3-.....	weiß							*

**Steckervorschaltgeräte werden entweder mit einer steckbaren nicht lösbaren oder einer festangeschlossenen Anschlußleitung gefertigt. Der kundenseitige Anschluß wird entsprechend der Vorgaben konfektioniert. Für andere Spannungen und Frequenzen sind weitere Steckerformen verfügbar.**

Steckervorschaltgerät mit Eurostecker und einer steckbaren, nicht lösberem Anschlußleitung

Sonderausführung auf Anfrage  
 Änderungen vorbehalten



Maßzeichnungen auf Anfrage

09.07